

- 高感度CCD搭載で低照度の撮像可能
- バリフォーカルレンズ付
- 豊富な機能
 - 逆光補正、フリッカレスなど、



主な仕様




仕様	VTH-S250	VTH-S200	備考
CCD	1/3 インチ CCD、 高感度 EX View	1/3 インチ CCD SuperCCD	
有効画素数	768(H)x494(W), 38 万画素		
水平解像度	520TV ライン		
最低被写体照度	0.05Lux (F1.2, AGC: HIGH)	0.1Lux (F1.2, AGC Off: High)	
シャッタ速度	1/60 ~ 1/100,000sec (オート)		
	1/100(フリッカレス On)		
SN 比	45dB		
レンズ	f3.0-8.0mm		C/CS マウント
アイリス	ELC/DC オートアイリス/ビデオオートアイリス		
ホワイトバランス	ATW		
逆光補正	On/Off		
出力コネクタ	BNC		
使用温度	0 ~ 50		
電源	DC12V、 180mA		
サイズ	50(W)x50(H)x95(D)、約 350g		
付属品	ACアダプタ、レンズ、取り付け金具、		



従来 CCD



本高感度 CCD



(単位: mm)

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。ViewWeb は中央電子システム株式会社、株式会社ビューメディアの登録商標です。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、油煙の多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることもあります。



株式会社 ビューメディア

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761、CES内

TEL 042-379-2886 FAX:042-377-2784