

■ 堅牢な構造

- 全天候型、高信頼性。
塩害、防湿、腐食性ガスのあるところで使用可能
- ヒータ、ファン、デフロスター、ワイパーなど装備。

■ 上下分離方式

- 組み合わせ自由で用途に応じて組み合わせ対応可能。
(各種カメラ、耐環境性、NCサーボ内蔵、電子冷却など)



部位	項目	仕様	備考
ハウジング	CYU-2040S 型の例		
	保護構造	屋外全天候型	
	外形	W269xH322xL450、約 9Kg	
	電源	100V、約 95W	
	材質	本体:SUS403、ワイパー前面窓枠:アルミ鋳造	
	性能	ファン約 15W(25 以上で ON)、 ヒータ約 50W(5 以下 ON)、 デフロスター約 10W(5 以下 ON)、 ワイパー約 20W	
	付属品	コネクター、カメラ取り付けネジ、本体取り付けボルト	
回転台	CYU-360S 型の例		
	保護構造	屋外全天候型	
	外形	W257xH332xL333、約 19Kg	
	材質	本体アルミ鋳造、カメラ架台・底板 SUS403、	アルマイト処理後ウレタン塗装
	電源	100V、約 270W	
	回転角度	水平:340°、垂直:(上)15°、(下)60°	
	動作速度	水平約 2.8°/秒、垂直約 2.8°/秒	
	塔載重量	30Kg 以下	
	耐風圧	動作可能 40m/s、破壊 60m/s	
	耐振性	2~7Hz:振幅 2.5mm、7~50Hz:0.5G	
	周囲温度	-30 ~ 50、ヒータ×4 本	
付属品	コネクター、本体取り付けボルト		

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。ViewMedia は中央電子システム株式会社、株式会社ビューメディアの登録商標です。



株式会社 ビューメディア

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761、CES内
TEL 042-379-2886 FAX: 042-377-2784
<http://www.viewmedia.co.jp>



中央電子システム株式会社

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761 TEL 042-378-1240

お問い合わせ・ご用命は