


- 高性能ハイスピードディアンダイトドームカメラ
 - 屋外設置可能
 - 最低被写体照度 0.01Lux(B/W)
- 高精度の性能
 - プリセット速度 400°/sec, プリセット位置精度 0.225°
- 高い応用性
 - スケジュール機能、プライバシーマスキング、アラーム入力/出力、軽量、防滴構造
- 高画質
 - デジタルスローシャッタ、WDR、自動ホワイトバランス、バックライト補正、イメージ反転、



項目	Lモデル	Uモデル	項目	Lモデル	Uモデル
有効画素数	380kピクセル		シーケンス	8ライン	
水平解像度	540本	480本	オートパン	4個	
CCD	1/4CCD	1/4EXView	プライバシーマスク	8個	24個
プログレッシブ	YES		P/T比率移動	可(パン、チルトスピードをズーム比率に比例)	
同期方式	内部同期/ラインロック		P/T/Z自動復帰	可	
映像出力	1.0Vp-p/75、BNC		自動回転	Digital/Mechanical/Off	
S/N比	50dB以上(AGC Off)		ゾーンチルト	可	可
最低照度	0.05lux, 0.01lux(B/W)	0.07lux, 0.01lux(B/W)	ホーム復帰	可	可
焦点距離	3.4-119mm	3.5-91mm	デジタルフリップ	可	可
ズーム	35x(光学), 12x(デジタル)	26x(光学), 12x(デジタル)	デジタルスローシャッタ	可	可
フォーカス	自動/手動		モーションデテクト	可	可
ホワイトバランス	自動/手動		WDR	可	可
アイリス	自動/手動		IRカットフィル操作	有	有
電子シャッタ	1/2-1/30k秒	1/1-1/10k秒	ファン・ヒータ	有	有
AGC	自動/手動		インタフェース	RS485	
逆光補正	オノノ		動作温度	-45 ~ 50	
パン動作	360°エンドレス		大きさ	170x302.5、190x302.5(サンシールド付)	
チルト動作	-10° -190°		重量	6kg	
マニュアル速度	1° -90°/sec		電源	AC24V	
プリセット	256個		消費電力	65W(ヒータ付)	
プリセット精度/速度	0.225°、5 - 400°/sec		規格	CE, FCC, RoHS, IP66	
クルーズ	1個		オプション	サンシールド、キーボード、取付金具(天井、壁、ポール)	



昼

夜



キーボード



Unit: (mm)

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。ViewMedia は中央電子システム株式会社、株式会社ビューメディアの登録商標です。



株式会社 ビューメディア

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761、CES内
 TEL 042-379-2886 FAX: 042-377-2784
<http://www.viewmedia.co.jp>



中央電子システム株式会社

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761 TEL 042-378-1240
<http://www.cesinc.co.jp/>

お問い合わせ・ご用命は