



- 監視用途に適した屋外型
- 赤外線投光機能付
- 画角約45度の固定レンズ付



主な仕様

仕様	内容	備考
CCD	1/3 インチ CCD	
有効画素数	510(H)x492(W), 25万画素	
水平解像度	350TVライン	
最低被写体照度	0Lux (赤外線投光機能付)	
シャッタ速度	1/60 ~ 1/100,000sec (オート)	50Hz 地域ではフリック事あり。
SN比	45dB	
レンズ	f6mm, F1.8 (画角約45度)	
ホワイトバランス	オート	
赤外線投光距離	10m (室内) 5m (屋外)	
保護構造	屋外防滴	
出力コネクタ	BNC	
使用温度	0 ~ 50	
電源	DC12V、350mA (赤外線 ON 時)	
質量	約 650g	
付属品	ACアダプタ、ブラケット、取り付けネジ	



製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。ViewMedia は中央電子システム株式会社、株式会社ビューメディアの登録商標です。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、油煙の多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることもあります。



株式会社 ビューメディア

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761、CES内

TEL 042-379-2886 FAX:042-377-2784